

Terry Lagerfedern



Hauptstr. 59
Appen, Schleswig- Holstein 25482
Deutschland

Telefon: +49 (0)4101 22763
Telefax: +49 (0)4101 204208

Ein Programm mit über 8000 verschiedenen Lagerfedern nach DIN und ISO. Versand in der Regel direkt ab Lager binnen 24 Stunden mittels Paketdienst. Lagerfedern ersparen Ihnen Konstruktionszeit, Lieferzeit und Geld. Wir liefern auch

Sonderanfertigungen nach ihren Wünschen.

Produkte Druckfedern Zugfedern Federportfolioe Federdrähte Werkzeugfedern n.

ISO Stempelfedern Raymond Tellerfedern Federscheiben Stütz- und

Passscheiben Zackenringe Sicherungsringe Sprengringe

Welle Federstahlklammern Druckfedern Schläuche Zugfedern Schläuche Um die Kraft

bei einer bestimmten Federlänge zu berechnen , muss die Federrate (N/mm) mit

dem Federweg (in mm) multipliziert werden. Zur theoretischen Errechnung der

Blockhöhe (Lc) der geschliffenen Druckfeder muss der Drahtdurchmesser (d) mit

der Gesamtwindungszahl ($n_t = n + 2$) multipliziert werden. Bei ungeschliffenen

Druckfedern ergibt sich die Gesamtwindungszahl aus den freien Windungen +3 (n_t

$= n + 3$) und muss zur Berechnung der Blockhöhe (Lc) mit der Drahtstärke (d)

multipliziert werden. Bei rostfreiem Material errechnet sich $F_n = 0,833 \times F_n$ aus

Federstahldraht Sorte C. Bei Bedarf von Federn mit höherer Federrate (R) bitte Werkzeugfedern verwenden. Preise sind freibleibend und gelten ab Werk. Bei Änderung der Kostensituation behalten wir unsere Preisberichtigung vor. Es gilt die aktuelle Preisliste im Internet.

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)